Asterisk: mise en place du service tftp



Le service TFTP, permet au serveur de contenir les fichiers de configuration de tous les téléphones ou de la gamme de téléphone, pour facilité encore une fois le déploiement.

installation de xinetd et tftp-server

```
yum install xinetd tftp-server
```

Le service tftp de centos est gérer par xinetd ce qu'il faut faire pour l'activer est simple éditer le fichier suivant:

```
vim /etc/xinetd.d/tftp
```

Dans ce fichier vous trouverez cela :

```
 service tftp
 {
     socket_type             = dgram
     protocol                = udp
     wait                    = yes
     user                    = root
     server                  = /usr/sbin/in.tftpd
     server_args             = -s /var/lib/tftpboot
     disable                 = no
     per_source              = 11
     cps                     = 100 2
     flags                   = IPv4
 }
```

La ligne la plus important est **“disable”**, elle doit être égale à **“no”** comme dans l'exemple au dessus.

Pour mettre le service tftp en marche :

```
/etc/init.d/xinetd start
```

Pour mettre le service au démarrage:

```
chkconfig --level 2345 xinetd on /sbin/chkconfig --level 345 tftp on
```



**le répertoire de stockage du service tftp est personnalisable, dans le fichier `tftp` qui est dans `/etc/xinetd.d/` c'est la ligne `server_args`, par défaut c'est le répertoire `/var/lib/tftpboot` **

From:
https://www.ksh-linux.info/ - **Know Sharing**

Permanent link:
https://www.ksh-linux.info/systeme/ipbx/mise-en-place-tftp

Last update: **12/11/2016 20:37**