Asterisk: mise en place du service tftp



Le service TFTP, permet au serveur de contenir les fichiers de configuration de tous les téléphones ou de la gamme de téléphone, pour facilité encore une fois le déploiement.

installation de xinetd et tftp-server

```
yum install xinetd tftp-server
```

Le service tftp de centos est gérer par xinetd ce qu'il faut faire pour l'activer est simple éditer le fichier suivant:

```
vim /etc/xinetd.d/tftp
```

Dans ce fichier vous trouverez cela:

```
service tftp
{
                              = dgram
    socket_type
    protocol
                              = udp
    wait
                              = yes
                              = root
    user
    server
                              = /usr/sbin/in.tftpd
    server_args
                              = -s /var/lib/tftpboot
    disable
                              = no
                              = 11
    per_source
                              = 100 2
    cps
    flags
                              = IPv4
}
```

La ligne la plus important est **"disable"**, elle doit être égale à **"no"** comme dans l'exemple au dessus.

Pour mettre le service tftp en marche :

```
/etc/init.d/xinetd start
```

Pour mettre le service au démarrage:

```
chkconfig --level 2345 xinetd on /sbin/chkconfig --level 345 tftp on
```



le répertoire de stockage du service tftp est personnalisable, dans le fichier tftp qui est dans /etc/xinetd.d/ c'est la ligne server_args, par défaut c'est le répertoire /var/lib/tftpboot

Last update: 12/11/2016 20:37

From:

http://bobibryan.com/ - Know Sharing

Permanent link:

http://bobibryan.com/systeme/ipbx/mise-en-place-tftp

Last update: 12/11/2016 20:37



http://bobibryan.com/ Printed on 14/12/2025 20:03