

Corbeille réseau



Avec Samba, il est possible de fournir une “corbeille réseau”, c'est en gros, un répertoire dans lequel on retrouvera les fichiers ou répertoires effacés par les utilisateurs.

Pour l'installation, regardé [Installation d'un serveur SAMBA 4](#), les modes sont aussi détaillés [rôle member server](#), [security ADS](#) et [rôle standalone, security USER](#).

Je montrerai également l'option de gestion des versions, puisqu'elle existe, pour le cas où plusieurs fichiers du même nom viendraient à être supprimés à des dates différentes.



Cela ne protège pas du couper/coller, donc méfiez-vous du sabotage 😊

2 choix s'offrent à nous :

1. la corbeille globale
2. la corbeille pour un répertoire partagé

La méthode reste la même, éditer le fichier `smb.conf`

La corbeille globale

Ce choix permet d'avoir une corbeille pour tous les utilisateurs et tous les répertoires que vous avez pu mettre en partage sur Samba, pour cela, il suffit de mettre les options suivantes dans la section `[global]` du fichier de configuration `smb.conf`:

```
[global]
...config...
vfs objects = recycle
recycle:repository = /repertoire/.recycle
recycle:keeptree = yes
recycle:versions = yes
```

Ensuite, il suffit de créer le répertoire:

```
mkdir /repertoire/.recycle
chmod 775 /repertoire/.recycle
```

Ne pas oublier de relancer samba :

```
/etc/init.d/samba reload #ou restart
```

la corbeille pour un répertoire partagé

Ce choix permet de mettre une corbeille pour un répertoire que vous avez pu mettre en partage sur

Samba, pour cela, il suffit de mettre les options suivantes dans la section [rep] qui correspond au répertoire que vous voulez partager dans le fichier de configuration smb.conf :

```
[rep]
path=/rep
...config...
vfs objects = recycle
recycle:repository = .recycle
recycle:keeptree = yes
recycle:versions = yes
```

Le point au début de ".recycle " pour obtenir un répertoire caché.
Inutile de créer le répertoire, Samba le fera pour vous à la première suppression de fichiers.

Relancer le service :

```
/etc/init.d/samba reload #ou restart
```

Vider les corbeilles automatiquement

Les corbeilles ne se vide pas seule, c'est un problème surtout quand vous ajoutez la gestion des versions, une solution simple est de supprimer les fichiers ou répertoires trop vieux, mettre ce qui suit dans un crontab. (sur les exemples j'ai mis 30 jours)

Pour notre corbeille globale

```
/usr/bin/find /repertoire/.recycle -mtime +30 -exec /bin/rm -Rf {} \;
```

Pour nos autres corbeilles dans le répertoire rep définit dans smb.conf :

```
/usr/bin/find /rep/.recycle -mtime +30 -exec /bin/rm -Rf {} \;
```

From:

<https://www.ksh-linux.info/> - **Know Sharing**

Permanent link:

<https://www.ksh-linux.info/systeme/samba/corbeille-reseau>

Last update: **04/01/2022 16:20**

