Installation d'un proxy

ZABBIX est un logiciel libre permettant de surveiller l'état de divers services réseau, serveurs et autres matériels réseau et produisant des graphiques dynamiques de consommation des ressources.

Le système natif de proxy de ZABBIX, permet de répartir la charge ou d'assurer une meilleure disponibilité de service.

Donc, je vais montrer comment installer zabbix-proxy depuis les sources sur zabbix.com.

Fait sur debian Jessie.

Prérquis

On va commencer par installer quelques dépendance :

```
 aptitude install fping libiksemel-dev libiksemel3 libldap-2.4-2 libldap2-dev libmysqlclient-dev libmysqlclient18 libmysqld-dev mysql-server libsnmp-base libsnmp-dev libsnmp-perl libsnmp30 snmp libssh2-1 libssh2-1-dev openipmi libopenipmi-dev postfix libcurl4-openssl-dev gcc make pkg-config libxml2-dev
```

création de l'utilisateur linux zabbix

```
groupadd zabbix
useradd -g zabbix -s /bin/nologin -c "zabbix" zabbix
```

Télécharger l'archive source de zabbix

ici

Décompresser l'archive

```
tar -xvzf zabbix-2.4.5.tar.gz
cd zabbix-2.4.5
```

création de la base mysql et de l'utilisateur mysql zabbix

S'identifier dans mysql exemple:

```
mysql -u root -p
```

Création de la base de données zabbix avec la commande SQL :

```
create database zabbix character set utf8;
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost' identified by
'<password>';
```

Par défaut ZABBIX est livré avec une base déjà configuré pour mettre en place celle-ci:

```
cd zabbix-2.4.5/database/mysql
cat schema.sql | mysql -uzabbix -p<password> zabbix
```

Fabrication du make file

```
./configure --enable-agent --enable-proxy --with-mysql --with-net-snmp --
with-libcurl --with-ssh2 --with-openipmi --with-libxml2
```

Dans notre make file on à inclut la compilation de l'agent et du serveur, mais aussi de certain service décrit dans les `–with` de la commande du dessus

Compilation de ZABBIX

```
make
```

installation

```
make install
```

les fichiers de configurations de zabbix_proxy et de zabbix_agentd sont dans `/usr/local/etc`

- **zabbix_agentd.conf** : correspond au fichier de configuration de zabbix_agentd
- **zabbix_proxy.conf** : correspond au fichier de configuration de zabbix_proxy

script de démarrage

Le script de démarrage se trouve dans `zabbix-2.4.5/misc/init.d/`
En fonction de votre distribution Linux choisissez votre répertoire.

Moi aillant fait cela sur une machine debian, je vais logiquement dans le répertoire debian.

Donc, on copie le fichier `zabbix-agent` vers `/etc/init.d/` pour que notre serveur démarre automatiquement

```
cp zabbix-2.4.5/misc/init.d/zabbix-agent /etc/init.d/
```

```
chown root:root /etc/init.d/zabbix-agent
chmod 755 /etc/init.d/zabbix-agent
```

Alerte LSB
Si, une alerte un peu relou sur “..LSB … zabbix…“
Oui, je ne l'ai pas en tête. La Linux Standard Base (abréviation : LSB) est un projet joint par nombre de distributions Linux sous la structure organisationnelle du Free Standards Group afin de concevoir et standardiser la structure interne des systèmes d'exploitation basés sur GNU/Linux.
Voici ce que vous devez ajouter dans l'en-tête des dans les scripts de démarrage **/etc/init.d/zabbix-agent** :

```
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             zabbix_agentd
# Required-Start:       $remote_fs $syslog
# Required-Stop:        $remote_fs $syslog
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    monitoring zabbix agent
### END INIT INFO
```

Pour zabbix-proxy : J'ai modifier le script zabbix-server en zabbix-proxy

```
cd zabbix-2.4.5/misc/init.d/debian
sed -i -e "s/server/proxy/g" zabbix-server
mv zabbix-server zabbix-proxy
cp zabbix-proxy /etc/init.d/
chown root:root /etc/init.d/zabbix-proxy
chmod 755 /etc/init.d/zabbix-proxy
```

pareille que pour l'agent : **/etc/init.d/zabbix-agent** :

```
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             zabbix_proxy
# Required-Start:       $remote_fs $syslog
# Required-Stop:        $remote_fs $syslog
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    monitoring zabbix proxy
### END INIT INFO
```

Lancement des services au démarrage de linux, saisir la commande suivante:

```
update-rc.d zabbix-agent defaults
update-rc.d zabbix-proxy defaults
```

Penser à renseigner le fichier de configuration avant de lancer le service, Je ferai un article sur cela

From:
http://www.ksh-linux.info/ - **Know Sharing**

Permanent link:
http://www.ksh-linux.info/systeme/zabbix/installation-d-un-proxy

Last update: **12/11/2016 20:19**